



FS1600H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Menos mantenimiento
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 3 puertas

El FS1600H-P es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos.

Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor. Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares.

FS1600H-P también está disponible en una versión con marquesina (FSC1600H-P).

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	211 / 206
Volumen bruto / neto	l	1329 / 825

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal de cierre automático	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		465/535 x 470 mm
Número de estantes y tipo		15 estantes de rejilla, blanco
Cristal de seguridad		Sí
Tipo de carcasa		-
Patas		6 patas regulables
Ruedas giratorias		6 ruedas
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		E
Consumo de energía	kWh/24h	6.4
Consumo de energía anual	kWh/año	2336
EEL	%	58
Potencia de entrada	W	817
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1492 x 585 x 1518
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1600 x 730 x 2073
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1660 x 795 x 2124 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	14



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital