

VGL 9P



VGL 9P

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
 - ✓ Mayor capacidad.
 - ✓ Cristal panorámico sin marco para mayor visibilidad del producto.
-
- ✓ Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
 - ✓ Larger capacity.
 - ✓ Frameless panoramic glass for greater product visibility.
-
- ✓ Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.
 - ✓ Une plus grande capacité.
 - ✓ Verre panoramique sans cadre pour une meilleure visibilité des produits.

VGL 9 P

		VGL 9P	
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+4ºC / +8ºC		
Superficie exposición / surface exhibition / Surface d'exposition	0,9		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	163		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	998 x 985 x 1.345		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Madera lacada	Lacquered Wood	Bois laqué
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Inox AISI 304	Inox AISI 304	Inox AISI 304
Desagüe / Drain / Vidange	X		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	40		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	-		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta corredera de cristal.	Sliding glass door.	Porte vitrée coulissante.
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	2		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)			
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur électronique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada	Ventilated	Ventilé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Semiestática	Semistatic	Semiestatique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	100		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370		

Potencia / Power / Puissance (W)	292		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,60		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	-		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	1.120 x 1.100 x 1.600		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.322		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	151		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	170		
Opcionales / Options			
	Puertas correderas traseras	Rear sliding doors	Portes coulissantes arrière

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

VITRINA EXPOSITORA CON RESERVA PARA PASTELERÍA / PASTRY DISPLAY CASE
WITH STORAGE / VITRINE D'EXPOSITION POUR PÂTISSERIE AVEC RÉSERVE
RÉFRIGÉRÉE






Rev: 03/09/2025

VGL 9P

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



VGL 9P

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 03/09/2025 FT_VGL9P_00_01