

Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío
- Envasadoras de aspiración externa
MODELO VACE-35



Características generales

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Bomba auto-lubrificante.
- Panel de control electrónico con tres programas establecidos.
- Indicador digital del ciclo de trabajo.
- Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 9 segundos.
- Funciona con bolsas gofradas.


Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío
- Envasadoras de aspiración externa

Modelo: VACE-35

Referencia	19013915
Capacidad bomba (l/min)	20
Longitud soldadura (mm)	350
Tipo bolsa	Gofrada
Medidas exteriores (mm)	375 x 265 x 130
Potencia (W)	300
Tensión (V)	230/1/N - 50 Hz



5 - Barra de soldadura en teflón
6 - Tubo de aspiración de la cámara
7 - Junta ovalada de la cámara
8 - Silicona contra barra negra
9 - Interruptor de alimentación



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 420 MM
Ancho bruto (Fondo): 300 MM
Alto bruto 220 MM
Peso bruto / embalado: 8,18 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,300
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ENVASADORAS AL VACIO

Capacidad bomba (L/h):	900
Longitud soldadura (MM):	350
Nº barras soldadura:	1
Sobremesa:	Sí
Tipo:	Aspiración externa

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	375
Ancho neto (Fondo) (mm):	265
Alto neto (mm):	130
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	420
Ancho bruto (Fondo) (mm):	300
Alto bruto (mm):	220
Peso bruto / embalado (kg):	8,18
Peso neto (kg):	7,300

Familias relacionadas



Envasadoras Vaksic serie E



Envasadoras de sobremesa por
sensor Sline Plus



Envasadoras de pie por tiempo



Envasadoras de pie por sensor