



CEV425 1 LED L/H

Enfriador de botellas, bisagra a izquierda

Características del producto

- Puerta de cristal con bisagra a izquierda
- Excelente presentación del producto
- Idóneo para la personalización con la marca
- Luz LED en marco de puerta
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador

Enfriador de botellas con puerta batiente a izquierda

Para ahorrarle la molestia de invertir la puerta, hemos introducido este modelo con puerta abatible a la izquierda. Por lo demás, este modelo es idéntico al de puerta abatible a la derecha. El CEV425 L/H combina una refrigeración eficiente y un magnífico diseño con un precio sumamente asequible. Gracias a los estantes de rejilla, resulta fácil adaptar este enfriador de botellas asistido por ventilador a su selección de botellas y latas de bebidas. La puerta de cristal con iluminación LED en el interior del marco de la puerta asegura que sus productos estén siempre expuestos con estilo. Con sus líneas nítidas, el CEV425 L/H es perfecto para mantener las bebidas frescas en diferentes emplazamientos, como tiendas grandes o pequeñas, establecimientos gourmet, cafeterías, restaurantes, bares, comedores, oficinas, gimnasios, etc. Para desplegar todo su potencial comercial, puede decorar el enfriador de botellas personalizándolo con su marca. La gama CEV está disponible en opciones de color blanco o negro, con puerta con bisagra a la derecha o a la izquierda, con o sin marquesina. A petición y por un coste adicional, este producto también está disponible con una clasificación energética C. Contacte con nuestro equipo de ventas para obtener más información.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	80 / 75
Volumen bruto	l	358
Volumen bruto / neto	l	358 / 345

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 Puerta de cristal con bisagra a izquierda	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	490 x 360 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	LED dentro del marco de puerta	
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico	
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética	D	
Max Ambient	30°C 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	2.2
Consumo de energía anual	kWh/año	803
Potencia		
Potencia de entrada	W	295
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 600 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	665 x 710 x 2000
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Luz LED en interior de marco de puerta



Puerta de cristal con bisagra a izquierda