



UR200SG

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Armario de acero inoxidable
- Automático
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Luz interior LED con interruptor

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	49 / 44
Volumen neto	l	119
Volumen bruto	l	136
Volumen bruto / neto	l	136 / 119
Exposición total	m²	0.23
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		SS430
Acabado interior		Blanco ABS
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		Sí
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		505 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	mm	505 x 220
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Cristal de seguridad		Sí
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	35
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	1.6
Consumo de energía anual	kWh/año	584
EEl	%	13
Potencia		
Potencia de entrada	W	105
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 585 x 855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	510 x 485 x 620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 910
Carga contenedor 40ft	pcs	108



Termostato electrónico



Ventilador interno