



Atom Maxi C2DB

Expositor refrigerado

Características del producto

- Excelente presentación del producto
- Bajo consumo de energía
- Puertas de cristal de cierre automático
- Cristal de seguridad doble
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración forzada
- Control digital e indicador de temperatura
- Estantes ajustables detrás de cada puerta
- Base de acero inoxidable con efecto espejo
- Ruedas giratorias
- Disponible opción de congelador

Expositor refrigerado de bajo consumo

El refrigerador Atom Maxi ofrece una excelente capacidad de almacenamiento y es ideal para exponer alimentos y bebidas en supermercados, colmados, tiendas gourmet, carnicerías y tiendas de animales. Dispone de una puerta de cristal de cierre automático, estantes ajustables y luz LED interior para una óptima presentación de producto. Este expositor refrigerado cuenta con un eficiente sistema de refrigeración ventilada, lo que se traduce en un bajo consumo de energía. Con el Atom Maxi obtendrás un armario de calidad a un precio competitivo.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	197 / 179
Volumen neto	l	809
Volumen bruto	l	1081
Volumen bruto / neto	l	1081 / 809
Exposición total	m²	1.58
Rango de temperatura	°C	-1 a +10
Clase climática		3

Diseño y material

Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Blanco RAL9003
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	10
Número de estantes y tipo		10 ajustable
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		566 x 480 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	135
Cristal de seguridad		Sí
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Cierre		Sí
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones


Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		B
Consumo de energía	kWh/24h	4.17
Consumo de energía anual	kWh/año	1522
EEl	%	19.7
Potencia		
Potencia de entrada	W	460
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	62

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1253 x 710 x 2003
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1163 x 595 x 1568
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1278 x 760 x 2090
Carga contenedor 40ft	pcs	27



Estantes ajustables
detrás de cada puerta



Control digital