



FSC1380

Enfriador de botellas

Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Luz interior LED
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Refrigeración asistida por ventilador

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	0 a +7
Clase climática		4
Volumen neto	l	347
Volumen bruto	l	372
Volumen bruto / neto	l	372 / 347
Peso bruto / neto	kg	87 / 82

Diseño y material

Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Medidas de estante		498 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Color de estante		Blanco
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Tipo de carcasa		Forma en D
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS

Refrigeración y funciones

Tipo de compresor		SECOP HMK12AA (R600a)
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía anual	kWh/año	821
Consumo de energía	kWh/24h	2.25
EEl	%	49.7
Potencia de entrada	W	295
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1980
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 2080
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre