



FSC1450

Enfriador de botellas

Características del producto

- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Carcasa con iluminación LED
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	107 / 102
Volumen bruto / neto	l	438 / 374
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		Sí
Número de estantes y tipo		6 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		574 x 405 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		ABS
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		E
Consumo de energía	kWh/24h	2.58
Consumo de energía anual	kWh/año	942
Potencia de entrada	W	295
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	585 x 495 x 1515
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	680 x 655 x 2090
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 755 x 2200
Carga contenedor 40ft	pcs	51



Tirador resistente



Luz vertical interna