TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# SCU1425H

## Expositor refrigerado negro

**Características del producto**
- Diseño elegante
- Excelente presentación del producto
- Interior y exterior negro
- Puerta de cristal extra alta
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Luz vertical interna LED
- Refrigeración asistida por ventilador

## Expositor refrigerado negro para mostrar sus producto

La misión del expositor refrigerado SCU1425H de color negro es realzar los productos en su interior. La ingeniosa iluminación LED interior está situada dentro del marco de la puerta e ilumina los productos desde la parte frontal (una tira vertical a cada lado y una horizontal en la parte superior). El acabado en negro hace destacar el producto contenido en el armario, atrayendo la mirada hacia lo que hay dentro del refrigerador. La refrigeración asistida por ventilador garantiza una refrigeración uniforme en todo el armario y un enfriamiento rápido tras la reposición de productos. Sin duda, es el expositor refrigerado ideal para que su producto destaque sobre el resto.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 97 / 86 |
| Volumen bruto / neto | l | 387 / 347 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Puerta reversible | | No |
| Número de estantes y tipo | | 5 chapa negra |
| Color de estante | | Negro |
| Medidas de estante | | 492 x 405 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Patas | | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | | Negro |
| Acabado interior | | ABS negro |
| Luz interior | | LED dentro del marco de puerta |
| Cierre | | Sí |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 85 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | D |
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.87 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 683 |
| Potencia de entrada | W | 235 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 505 x 462 x 1742 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 595 x 595 x 1990 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 665 x 715 x 2150 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |

Tirador resistente

Luz LED en interior de marco de puerta