



1000

## LGC5000

Expositor refrigerado

### Características del producto

- Marquesina con iluminación LED
- Refrigeración asistida por ventilador
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo

Elegante congelador de exposición con display

El enfriador de exposición LGC está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu entorno minorista o de catering. Cuenta con dos tiras de luz LED verticales en cada puerta, que resaltan el contenido en el interior. Además, un display iluminado con LED corona la unidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la personalización de la marca y exhibiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y cuenta con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración cuidadosamente diseñado es altamente eficiente en energía, reduciendo costes manteniendo la temperatura ideal para la frescura de los productos. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su movimiento para la limpieza y reposicionamiento según sea necesario.

### Medidas y contenido

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Peso bruto / neto    | kg | 210 / 190  |
| Volumen neto         | l  | 922        |
| Volumen bruto        | l  | 1108       |
| Volumen bruto / neto | l  | 1108 / 922 |
| Exposición total     | m² | 1.38       |
| Rango de temperatura | °C | +1 a +8    |
| Clase climática      |    | 4          |

### Diseño y material

|                                 |       |                                |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|
| Acabado exterior                |       | Blanco                         |
| Acabado interior                |       | Blanco                         |
| Nº de puertas                   |       | 2                              |
| Número de puertas y tipo        |       | 2 puertas batientes de cristal |
| Nº de estantes                  | pcs   | 10                             |
| Número de estantes y tipo       |       | 10                             |
| Medidas de estante              |       | 618*622                        |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196                            |
| Cristal de seguridad            |       | Sí                             |
| Cierre                          |       | Sí                             |
| Luz interior                    |       | LED                            |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Tipo de descongelación |   | Automática / Descongelación por aire |
| Refrigerante           |   | R290                                 |
| Carga de refrigerante  | g | 120                                  |
| Termómetro             |   | Sí                                   |

### Potencia y consumo

|                          |         |               |
|--------------------------|---------|---------------|
| Clase energética         |         | B             |
| Max Ambient              |         | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 5.21          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1900          |
| EEL                      | %       | 19            |
| Potencia de entrada      | W       | 400           |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50    |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 58            |

### Dimensiones

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1382 x 805 x 2065 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1262 x 640 x 1520 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1430 x 860 x 2260 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 22                |



Luz LED en interior de marco de puerta



Ruedas giratorias resistentes