



UFSC371G Black

Congelador de exposición color negro

Características del producto

- Interior y exterior negro
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas regulables
- Desagüe de agua de descongelación

Congelador de exposición con una puerta de cristal cale

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resalta tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.74
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen bruto / neto	l	300 / 270

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Color de estante	Cromo	
Medidas de estante	470 x 413 mm	
Número de estantes y tipo	6 estantes fijos de congelación	
Cristal de seguridad	Sí	
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior	Negro	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Manual	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	8.27
Consumo de energía anual	kWh/año	3017
EEL	%	34.5

Potencia

Potencia de entrada	W	350
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1545
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre