TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# GUC70

## Refrigerador vertical GN2/1

**Características del producto**
- Armario de acero inoxidable
- Puerta maciza reversible
- Refrigeración forzada
- Control digital e indicador de temperatura
- Cierre
- Puerta de cierre automático
- Estantes ajustables GN2/1
- Ruedas resistentes
- Excelente relación calidad-precio

## Refrigerador vertical de acero inoxidable para entornos

Este refrigerador vertical G-line, con excelente relación calidad-precio, proporciona un amplio espacio de almacenamiento para cocinas industriales. Cuenta con estantes ajustables y admite bandejas Gastronorm GN2/1. Es altamente duradero y está desarrollado específicamente para entornos de cocina de intensa actividad. Está equipado con fuertes ruedas para facilitar su traslado, por ejemplo para su limpieza diaria. Opcionalmente disponible como congelador.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +8 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 145 / 120 |
| Volumen bruto / neto | l | 565 / 528 |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza de cierre automático |
| Número de estantes y tipo | | 3 estantes de rejilla |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | GN2/1 |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 110 |
| Ruedas giratorias | | 4 ruedas, 2 con freno |
| Acabado exterior | | SS201 |
| Acabado interior | | SS201 |
| Luz interior | | No |
| Cierre | | Sí |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 90 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.22 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 445 |
| Potencia de entrada | W | 255 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 560 x 680 x 1380 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 680 x 845 x 2000 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 720 x 880 x 2050 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 42 |

Estantes ajustables

Refrigeración forzada