



SS7200

Mesa fría de preparación de sándwiches GN1/1

Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Refrigeración de bandejas GN1/3 (no incluidas)
- Refrigeración forzada
- Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con bandeja refrigerada a

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches es la elección perfecta para cocinas profesionales que desean mantener los ingredientes frescos y al alcance de la mano. A pesar de su nombre, esta unidad es adecuada para muchas más cosas, además de la preparación de sándwiches.

Con la estructura elevada de la bandeja refrigerada autoportante integrada, ofrece mucho espacio para las bandejas GN1/3 sin perder nada del espacio de almacenamiento del armario, y además sigue usted disponiendo de una encimera. La unidad viene con puertas y estantes GN1/1 de serie, pero también puede elegir cajones como opción.

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 duradero y cuenta con refrigeración ventilada para mantener una temperatura estable. Tenga en cuenta que la unidad está equipada con una caja de ventilación en el lado derecho, pero no se requiere espacio adicional para que funcione correctamente el flujo de aire.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	140 / 130
Volumen bruto / neto	l	320 / 297

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cierre automático
--------------------------	--

Color de estante	Blanco
Medidas de estante	GN1/1
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla, blanco
Patás	4 patas regulables
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	2.7
Consumo de energía anual	kWh/año	986
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	902 x 530 x 589
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1360 x 700 x 1080
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1405 x 750 x 1010 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	48



Bandeja refrigerada autoportante GN1/3



Termostato electrónico