



## SS8200

Mesa fría de preparación de sándwiches

### Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Refrigeración de bandejas GN1/3 (no incluidas)
- Refrigeración forzada
- Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con bandeja refrigerada a

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches es la elección perfecta para cocinas profesionales que desean mantener los ingredientes frescos y al alcance de la mano. A pesar de su nombre, esta unidad es adecuada para muchas más cosas, además de la preparación de sándwiches.

Con la estructura elevada de la bandeja refrigerada autoportante integrada, ofrece mucho espacio para las bandejas GN1/3 sin perder nada del espacio de almacenamiento del armario, y además sigue usted disponiendo de una encimera. La unidad viene con puertas y estantes GN1/1 de serie, pero también puede elegir cajones como opción.

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 duradero y cuenta con refrigeración ventilada para mantener una temperatura estable. Tenga en cuenta que la unidad está equipada con una caja de ventilación en el lado derecho, pero no se requiere espacio adicional para que funcione correctamente el flujo de aire.

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	163 / 153
Volumen bruto / neto	l	362 / 337

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cierre automático
--------------------------	--

Color de estante	Blanco
Medidas de estante	400 x 600 mm
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla, blanco
Patatas	4 patas regulables
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	2.8
Consumo de energía anual	kWh/año	1022
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1052 x 630 x 589
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1510 x 800 x 1080
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1550 x 840 x 1150 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	30



Bandeja refrigerada autoportante GN1/3



Termostato electrónico