



LGF2500

Congelador expositor

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.69
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	140 / 120
Volumen bruto / neto	l	496 / 405

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Medidas de estante	545*622
Número de estantes y tipo	4
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Luz interior	2 x LED verticales en marco de puerta

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g120
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	7.79
Consumo de energía anual	kWh/año	2842
EEL	%	34
Potencia		
Potencia de entrada	W	650
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	59

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	685 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 860 x 2210 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Control digital



Ruedas giratorias resistentes