



LGF5000

Congelador expositor

Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	1.38
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	210 / 190
Volumen bruto / neto	l	1108 / 922
Diseño y material		
Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Medidas de estante	618*622	
Número de estantes y tipo	8	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	2 x LED verticales en marco de puerta	
Refrigeración y funciones		
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro	Sí	
Potencia y consumo		
Clase energética	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	12.77
Consumo de energía anual	kWh/año	4660
EEI	%	34
Potencia de entrada	W	1200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	61
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPxAl)	mm	1262 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPxAl)	mm	1382 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPxAl)	mm	1430 x 860 x 2210 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Ventilador interno



Ruedas giratorias resistentes