



## LGF7500

### Congelador expositor

#### Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

### Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

#### Medidas y contenido

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Exposición total     | m² | 2.07        |
| Rango de temperatura | °C | -25 a -14   |
| Clase climática      |    | 4           |
| Peso bruto / neto    | kg | 255 / 240   |
| Volumen bruto / neto | l  | 2050 / 1436 |

#### Diseño y material

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Número de puertas y tipo  | 3 puertas batientes de cristal        |
| Medidas de estante        | 618*622 / 690*622                     |
| Número de estantes y tipo | 12                                    |
| Acabado exterior          | Blanco                                |
| Acabado interior          | Blanco                                |
| Luz interior              | 2 x LED verticales en marco de puerta |

#### Refrigeración y funciones

|                        |   |                       |
|------------------------|---|-----------------------|
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada             |
| Tipo de descongelación |   | Automática, eléctrica |
| Refrigerante           |   | R290                  |
| Carga de refrigerante  | g | 120                   |
| Termómetro             |   | Sí                    |

#### Potencia y consumo

|                          |         |                |
|--------------------------|---------|----------------|
| Clase energética         |         | D              |
| Max Ambient              |         | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 25.57          |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 9335           |
| EEL                      | %       | 49             |
| Potencia                 |         |                |
| Potencia de entrada      | W       | 1200           |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50     |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 75             |

#### Dimensiones

|                               |     |                      |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1959 x 640 x 1520    |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 2079 x 805 x 2065    |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 2130 x 860 x 2210 mm |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 14                   |



Control digital



Ruedas giratorias resistentes