



BHC150X1

Botelleros

Características del producto

- Práctico espacio de almacenamiento de botellas y latas
- Bajo consumo de energía
- Acero inoxidable para una fácil limpieza y mantenimiento
- Refrigeración estática
- Descongelación automática
- Abridor de botellas disponible como accesorio

Enfriador de acero inoxidable para bebidas

Enfría fácilmente tus bebidas en este enfriador horizontal de acero inoxidable. Diseñado para bares, hoteles, cafeterías y restaurantes bulliciosos, nuestro enfriador de botellas de gran capacidad satisface las necesidades de cualquier establecimiento ajetreado que busque maximizar la eficiencia del almacenamiento en frío.

Fabricado en acero inoxidable resistente, este producto está hecho para durar y es fácil de limpiar. Con un espacioso interior diseñado para botellas y latas, organizar las bebidas se convierte en un proceso ágil, que te ahorrará tiempo y esfuerzo durante las horas punta del servicio. Las tapas de fácil acceso ofrecen una rápida extracción de las bebidas, con lo que se ofrece al cliente un servicio rápido y satisfactorio. Equipado con refrigeración estática, este enfriador horizontal mantiene la temperatura ideal para tus bebidas.

Medidas y contenido

Densidad de aislamiento	kg/m ³	38
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		4
Volumen neto	l	293
Volumen bruto	l	440
Volumen bruto / neto	l	440 / 293
Peso bruto / neto	kg	114 / 84

Diseño y material

Número de cestos y tipo		
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2
Sistema divisor		Sí
Número de divisores	pcs	2
Patas		Patas Regulables
Luz interior		No
Cierre		No
Acabado exterior		SS201
Acabado interior		SS201

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		No

Potencia y consumo


Clase energética		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1077
Consumo de energía	kWh/24h	2.95
EEL	%	42.4
Potencia de entrada	W	200
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1400 x 470 x 690
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1505 x 565 x 930
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1550 x 630 x 960
Carga contenedor 40ft	pcs	50



Sistema divisor



Patas regulables