



FSC1200H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Marquesina iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	189 / 174
Volumen neto	l	645
Volumen bruto	l	1082
Volumen bruto / neto	l	1082 / 645
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		1072 x 540 mm
Medidas de estante de fondo	mm	1070 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patatas		4 patas regulables

Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz interior		LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
EEL	%	72
Potencia		
Potencia de entrada	W	880
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 790 x 2000
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 670 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 840 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Tiradores resistentes



Luz vertical interna