



FSC1200H BLACK

Expositor refrigerado color negro

Características del producto

- Marquesina iluminada
- Luz vertical interna
- Interior y exterior negro
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Puertas de cierre automático

Expositor refrigerado color negro de 2 puertas con can

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Volumen neto	l	645
Volumen bruto	l	1082
Volumen bruto / neto	l	1082 / 645
Peso bruto / neto	kg	189 / 174

Diseño y material

Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, negro
Medidas de estante		1072 x 540 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Color de estante		Negro
Medidas de estante de fondo		1070 x 475
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED
Tipo de carcasa		Forma en L
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro RAL9005

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	2482
Consumo de energía	kWh/24h	6.8
EEL	%	72

Potencia

Potencia de entrada	W	880
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 790 x 2000
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1090 x 670 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1250 x 840 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Carcasa iluminada



Luz LED