



FSC1950H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Marquesina iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	210 / 200
Volumen neto	l	710
Volumen bruto	l	875
Volumen bruto / neto	l	875 / 710
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4

Diseño y material

Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Nº de puertas	2
Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal
Puerta reversible	No
Nº de estantes	pcs 5
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	985 x 555 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m² 196
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedecillas
Cierre	Sí
Cristal de seguridad	Sí
Luz de la carcasa	LED
Tipo de carcasa	Forma en D
Luz interior	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Tipo de compresor	AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g 125
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	F
Consumo de energía	kWh/24h 6.4
Consumo de energía anual	kWh/año 2336
EEl	% 66
Potencia de entrada	W 490
Tensión / Frecuencia	V/Hz 220-240/50
Nivel de ruido	dB(A) 48

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1110 x 875 x 2010
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1000 x 750 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1180 x 910 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	22



Tiradores resistentes



Luz vertical interna