



## View HC B

Isla de supermercado

### Características del producto

- Excelente visibilidad del producto
- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Tapas de cristal deslizantes de delante hacia atrás para un fácil acceso
- Triple acristalamiento aislante en los 3 lados
- Luz interior LED
- Control digital e indicador de temperatura
- Falso fondo ajustable

Unidad de cabecera para supermercado con una exce

### Medidas y contenido

|                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Densidad de aislamiento | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Exposición total        | m <sup>2</sup>    | 1.5       |
| Rango de temperatura    | °C                | -22 a +10 |
| Clase climática         |                   | 3         |
| Peso bruto / neto       | kg                | 210 / 166 |
| Volumen bruto / neto    | l                 | 995 / 613 |

### Diseño y material

|                      |     |                    |
|----------------------|-----|--------------------|
| Cristal de seguridad |     | Sí                 |
| Sistema divisor      |     | Sí                 |
| Número de divisores  | pcs | 2                  |
| Patas                |     | 4 patas regulables |
| Acabado exterior     |     | Negro RAL9005      |
| Acabado interior     |     | Blanco             |
| Luz interior         |     | LED                |
| Cierre               |     | No                 |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico              |
| Tipo de refrigeración  |   | Estática                 |
| Tipo de descongelación |   | Automática, gas caliente |
| Refrigerante           |   | R290                     |
| Carga de refrigerante  | g | 113                      |
| Termómetro             |   | Sí                       |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética         |         | D          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 9.64       |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 3518       |
| EEl                      | %       | 45.1       |
| Potencia de entrada      | W       | 520        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 52         |

### Dimensiones

|                               |     |                       |
|-------------------------------|-----|-----------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1798 x 820 x 880      |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1983 x 980 x 970      |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 2060 x 1066 x 1028 mm |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 22                    |



Tirador resistente



Falso fondo ajustable

La VIEW HC está concebida para crear bellas islas de expositores en combinación con el refrigerador/congelador VIEW 250 CF VS B / VIEW 200 CF VS B .

Este refrigerador/congelador de cabecera para supermercado presenta un diseño contemporáneo con paredes de cristal en la parte superior de los tres lados, así como dos tapas de cristal para una fantástica visibilidad de producto. Las tapas deslizantes se abren de delante hacia atrás y permiten el acceso a ambos lados de la unidad al mismo tiempo. Esta unidad además ofrece una excelente presentación de producto con iluminación LED y un fondo falso ajustable que permite que el congelador o refrigerador siempre parezca abastecido.

Se trata de una unidad versátil con la opción de refrigerador o congelador en un mismo aparato. El armario se conmuta fácilmente entre refrigeración y congelación, solo se debe ajustar la temperatura requerida en la pantalla de control. Esto resulta muy útil especialmente para establecimientos que necesitan adaptar su selección de productos por diferentes razones.

El armario cuenta con un compresor de velocidad variable, así como con acristalamiento triple en los laterales y el frontal para una eficiencia energética mejorada.