



FSC1200S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Marquesina iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	183 / 178
Volumen neto	l	645
Volumen bruto	l	967
Volumen bruto / neto	l	967 / 645
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 cristal de cierre automático deslizante
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		1072 x 470 mm
Medidas de estante de fondo	mm	1070 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Cierre		Sí
Cristal de seguridad		Sí
Luz de la carcasa		LED
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		F
Consumo de energía	kWh/24h	8.65
Consumo de energía anual	kWh/año	3157
EEL	%	79
Potencia		
Potencia de entrada	W	880
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1200 x 740 x 2000
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1090 x 572 x 1533
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1250 x 840 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Puertas deslizantes



Luz vertical interna