Lavavajillas cesta 40x40 OBY 40T P panel touch

Código del Producto:

Referencia: 5032T
-
-

Descripción del Producto:

Diseño y construcción

- Cuerpo fabricado en **acero inoxidable prensado**, robusto y fácil de limpiar.
- **Cuba inclinada** para un drenaje óptimo y mayor higiene.
- Fondo de cuba estampado con alojamiento de filtro (**Hygienic**).
- **Panel de control táctil** dinámico y a color, muy intuitivo.
- Indicadores de temperatura visibles en el frontal.
- **Cuerpo totalmente sellado**, protección **IPX5** contra agua.

- Pies **ajustables en altura** para una instalación perfecta.
- Brazos de lavado en **polipropileno reforzado**, resistentes y duraderos.

Dotación incluida

- Dispensador de abrillantador integrado.
- **2 cestas en dotación** (platos y vasos).
- **Porta–cubiertos** incluido.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** OBY 40T P
- **Dimensiones:** 475 × 540 × 765 mm
- **Altura útil de carga:** 330 mm
- **Cesta:** 400 × 400 mm
- **Número de programas:** 3
- **Tiempo de los programas:** 105 / 135 / 195 segundos
- **Capacidad de lavado:**
  - 500 vasos/h máx.
  - 34 / 26 / 18 cestas/h según programa
- **Capacidad cuba / calderín:** 18,4 L / 2,8 L
- **Consumo de agua por ciclo:** 2,5 L
- **Potencia total:** 3,3 kW
- **Potencia calefacción cuba / boiler:** 2 kW / 3 kW
- **Bomba de lavado:** 0,25 kW

- **Conexión eléctrica:** 230V ~ NPE / 50 Hz
- **Presión de entrada de agua:** 2–4 bar
- **Temperatura de entrada de agua:** 50 ºC
- **Conexión entrada de agua:** 3/4”
- **Desagüe:** 3/4" (Ø 28 mm)
- **Nivel sonoro máximo:** 70 dBA
- **Peso bruto:** 40 (±5) kg
- **Inclinación de instalación:** 6°

Características adicionales

- **Soft–start**, arranque suave y silencioso para proteger cristalería.
- **Llenado y calentamiento automático** con un solo botón.
- **Control digital** de temperatura de lavado y aclarado.
- **Ajuste de dosificación** de detergente y abrillantador desde el panel táctil.
- **Válvula anti–retorno** para evitar contaminación del agua.
- **Lavado a 55–60 ºC** (mínimo 2 bar y entrada a 50 ºC).
- **Aclarado a 80–85 ºC**, garantizando higiene y desinfección.
- Optimiza **consumo de agua, detergente y energía**.

Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz
Potencia Watios: 3300W
Modelo: OBY 40T P

Medida: 470x540x765m
Lavado: Cesta 40x40
Bomba de Drenaje: No
Bomba de Enjuague: No
Dosificador de Detergente: No
Dosificador de Abrillantador: Sí

Breve descripción del producto:

Lavavajillas profesional de **alto rendimiento**, diseñado para bares, cafeterías y cocinas industriales que requieren rapidez, eficiencia y bajo consumo. Construido en **acero inoxidable**, incorpora cuba inclinada de diseño higiénico, panel digital táctil y 3 programas de lavado seleccionables. Ofrece un funcionamiento fiable, silencioso y con un bajo coste operativo por ciclo.

Fotos del producto: