Lavavajillas cesta 50x50 OBY 50T PT panel touch con bomba de desagüe

Código del Producto:

Referencia: 5036T
-
-

Descripción del Producto:

Diseño y construcción

- Construcción en **acero inoxidable prensado**, resistente y fácil de limpiar.
- **Cuba inclinada** con fondo estampado y filtro higiénico (*Hygienic*).
- **Pantalla táctil dinámica y a color** con pasos de lavado intuitivos.
- Indicador frontal de temperatura.
- Ajuste digital del tiempo de dosificación de **detergente y abrillantador**.
- Sistema de control mediante **presostato digital**.
- **Brazos de lavado** disponibles en acero inoxidable o polipropileno reforzado.
- **Pies regulables** en altura.

- Cuerpo completamente sellado con **protección IPX5**.
- Componentes eléctricos según normativa internacional.

Dotación incluida

- Dispensador de abrillantador.
- **Bomba de desagüe integrada** (Drain Pump).
- **2 cestas en dotación** (platos y vasos + cubertero).

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** OBY 50T PT
- **Dimensiones:** 595 × 645 × 830 mm
- **Altura útil de carga:** 335 mm
- **Cesta:** 500 × 500 mm
- **Número de programas:** 5
- **Tiempos de los programas:** 100 / 130 / 150 / 170 / 190 s
- **Capacidad de lavado:**
  - Hasta **576 platos/h**
  - 36 / 27 / 24 / 21 / 18 cestas/h
- **Consumo de agua por ciclo:** 2,8 L
- **Capacidad cuba / calderín:** 27 L / 6 L
- **Potencia total:** 5,5 kW
- **Potencia calefacción cuba / boiler:** 2 kW / 5 kW
- **Bomba de lavado:** 0,66 kW

- **Bomba de aclarado (rinse pump):** 0,25 kW
- **Conexión eléctrica:** 230V ~ NPE / 50 Hz
- **Presión entrada agua:** 2–4 bar
- **Temperatura de entrada de agua:** 50 ºC
- **Entrada agua:** 3/4”
- **Desagüe:** 3/4” (Ø 28 mm) – con bomba de desagüe
- **Nivel sonoro máx.:** 75 dBA
- **Peso bruto:** 70 (±5) kg
- **Inclinación de instalación:** 6°

Características adicionales

- **Soft–start** para arranque suave y protección de la cristalería.
- **Gentlewash:** regulación de presión para minimizar el desgaste de platos y vasos.
- Llenado y calentamiento automático del boiler con un solo botón.
- Control digital de temperaturas de **lavado (55–60 ºC)** y **aclarado (80–85 ºC)**.
- **Válvula anti-retorno** integrada.
- Optimización del consumo de agua, detergente y energía.
- Funcionamiento intuitivo y rápido mediante pantalla táctil a color.

Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz
Potencia Watios: 5500W
Modelo: OBY 50T PT

Medida: 595x645x830mm
Lavado: Cesta 50x50
Bomba de Drenaje: Si
Bomba de Enjuague: No
Dosificador de Detergente: No
Dosificador de Abrillantador: Sí

Breve descripción del producto:

Lavavajillas profesional de alto rendimiento equipado con **bomba de desagüe**, ideal para instalaciones sin desagüe al nivel del suelo. Su cuba higiénica inclinada, panel táctil en color y sistema Gentlewash garantizan un lavado eficiente, seguro y con consumo reducido. Incluye 5 programas, modo soft–start y dosificación ajustable de detergente y abrillantador.

Fotos del producto: