



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Sani-Control: desinfección garantizada.
Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.
Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
Sistema de filtrado en 3 etapas.
Carrocería de doble pared parcial.
Función de aclarado en frío en todos los modelos, excepto en las versiones con descalcificador (D) o en las versiones con aclarado constante (C).

Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporcionar una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 30 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para el lavado de un amplio rango de vasos e incluso platos medianos.

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

INCLUIDO

- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.



LAVAVASOS UX-40B 230/50/1 DD

Cesta de 400 mm x 400 mm y altura útil de 300 mm.



Cód. 1303107

OPCIONAL

- ☐ Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

ACCESORIOS

- | | |
|---|--|
| ☐ Descalcificadores manuales | ☐ Soporte para lavavasos de 400 x 400 mm |
| ☐ Descalcificadores automáticos | ☐ Kits de doble altura para AX/UX |
| ☐ Cesta 400 x 400 mm | ☐ Bombas de vaciado para lavavajillas AX / UX |
| ☐ Insertos / Suplementos / Otros | ☐ Kit lavabotellas UX-40 - Incluye cesta |
| ☐ Patas altas | |
| ☐ Sistemas de ósmosis inversa OS-140 | |

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 400 mm x 400 mm

Altura útil: 300 mm

Duración ciclo(s): 90 / 120 / 150 / 180"

Producción cestos / hora: 40 / 30 / 24 /

Capacidad del calderín: 4.5 l

Capacidad cuba: 9 l

Consumos y ahorro

Consumo agua/ciclo: 1.9 l

Modo ahorro automático en: 25'

Autoapagado: 120'

Consumo energético

Consumo/ciclo (kWh): 0,15 kWh

Consumo llenado cuba (kWh): 0,39 kWh

Potencia__

✓ Potencia de la bomba: 250 W / 0.33 Hp

✓ Potencia cuba: 1200 W

✓ Potencia calderín: 2500 W

✓ Potencia total: 2750 W

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1~ (12 A)

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 470 mm

✓ Fondo: 540 mm

✓ Alto: 710 mm


Peso neto: 39.5 kg

Nivel de ruido a 1 m: 62 dB(A)

Dimensiones del embalaje

525 x 615 x 820 mm

Peso bruto: 45.5 kg



A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desagüe Ø30 mm.
C: Cable conexión.



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

sammic.es

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

EXPORT

sammic.com

Basarte 1

20720 Azkoitia, Spain

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto
actualizado 31/08/2026